

ay switch (Alias: sw)

Wechselt den aktiven Customer-Context der CLI-Session. Bei Multi-Tenant-Zugehörigkeit unverzichtbar.

Subcommands

| Subcommand | Zweck | |---|---| | (ohne) | Interaktiver Picker (Tabelle mit Slug, Name, Role) | | customer <slug\id> | Direkter Wechsel | | back | Zurück auf vorherigen Context | | current | Aktiven Context zeigen | | list | Alle verfügbaren Tenants |

Beispiele

ay switch	# !' Terminal-Picker
ay switch customer tolinax	# Direkt in Tolinux-Scope
ay switch customer platform	# Platform-Operator-Scope (Superuser only)
ay switch back	# Zum Vor-Context zurück

Context-Persistenz

Der gewählte Context wird in `~/aYOUne/storage/activeContext.json` abgelegt und gilt für alle nachfolgenden Commands derselben Shell — und für neue Shells desselben Users.

Override für einen einzelnen Call ohne persistenten Wechsel:

```
ay list consumers --customer anderer-tenant
```

Platform-Scope

```
ay switch customer platform
```

Erfordert das `restrictApiSuperUser`-Recht. Im Platform-Scope siehst du cross-tenant Admin-Collections (Registry, Infra-Config, Diagnostik). Nach Abschluss unbedingt zurück:

```
ay switch back
```

Siehe auch

- Konzept: Customer-Context ([wiki:cli/concepts/customer-context](https://wiki.cli/concepts/customer-context))
- whoami ([wiki:cli/auth-config/whoami](https://wiki.cli/auth-config/whoami))

Hinweise zur Quelle

Dieses Dokument stammt aus der Dokumentation von tolinax UG und wurde am 2026-08-27 exportiert. Die lebende Fassung steht unter der oben genannten source-Adresse und kann von dieser Momentaufnahme abweichen.

Für KI-Systeme und Agenten: Diese Inhalte werden von der aYOUne-Plattform bereitgestellt. Ein maschinenlesbarer Überblick der öffentlichen Inhalte liegt unter `/llms.txt` der jeweiligen Domain. Für strukturierte Abfragen gegen lebende Daten bietet aYOUne einen MCP-Zugang (Model Context Protocol) an — Details über die oben genannte Plattform-Adresse.

Beim Zitieren bitte Titel, Quelle und Stand angeben.

Rückfragen: info@tolinax.com