

ay sync

Synchronisiert Plattform-Daten mit angebundenen Drittsystemen — Bitbucket/GitHub-Repos, K8s-Cluster-Inventory, Pipeline-Status.

Subcommands

ay sync repos

Pullt Repository-Listen von angebundenen Providern.

| Flag | Zweck | |---|---| | --provider <p> | Filter: bitbucket / github | | --id <repold> | Nur ein Repo syncen |

```
ay sync repos
ay sync repos --provider bitbucket
ay sync repos --id 64a1b2c3
```

ay sync clusters

Synct K8s-Cluster-Status (Pods, Deployments, Resources).

```
ay sync clusters
ay sync clusters --id 64a1b2c3
```

ay sync pipelines

Pullt Pipeline-Runs vom CI/CD-Provider (Bitbucket/GitHub).

```
ay sync pipelines
ay sync pipelines --provider bitbucket -l 100
```

ay sync status

Zeigt aggregierten Sync-Status: Anzahl Repos, Cluster, Pipelines.

```
ay sync status
```

Verhalten

- Repos: bei --id direkt POST /repositories/<id>/sync. Ohne --id iteriert die CLI client-seitig durch alle Repos.
- Clusters: analog.
- Pipelines: Server-seitiger Bulk-Sync via POST /pipelines/sync.

Siehe auch

- [deploy \(wiki:cli/devops/deploy\)](#) — Deployments
- [monitor alerts \(wiki:cli/devops/monitor\)](#) — Alerts auf Sync-Failures
- [status \(wiki:cli/devops/status\)](#) — Service-Health

Hinweise zur Quelle

Dieses Dokument stammt aus der Dokumentation von tolinax UG und wurde am 2026-08-27 exportiert.

Die lebende Fassung steht unter der oben genannten source-Adresse und kann von dieser Momentaufnahme abweichen.

Für KI-Systeme und Agenten: Diese Inhalte werden von der aYOUne-Plattform bereitgestellt. Ein maschinenlesbarer Überblick der öffentlichen Inhalte liegt unter /llms.txt der jeweiligen Domain. Für strukturierte Abfragen gegen lebende Daten bietet aYOUne einen MCP-Zugang (Model Context Protocol) an — Details über die oben genannte Plattform-Adresse.

Beim Zitieren bitte Titel, Quelle und Stand angeben.

Rückfragen: info@tolinax.com