ay login (Alias: auth)

Authentifiziert die CLI gegen die aYOUne-Plattform. Standard ist Browser-basiertes Login via WebSocket-Notifier. Alternativ akzeptiert die CLI ein bestehendes JWT.

Syntax

```
ay login [--token <jwt>]
```

Verhalten — Browser-Login

CLI generiert ein temporäres Token, öffnet https://auth.ayoune.app/login?cliToken=....

Im Browser anmelden (Email/Passwort, WebAuthn, OAuth, …).

Nach Erfolg pusht der Browser das Session-JWT via notifier.ayoune.app zurück.

CLI persistiert es AES-256-CBC-verschlüsselt in ~/.aYOUne/storage/.

Verhalten — JWT-Login

```
ay login --token eyJhbGciOi...
```

Validiert das JWT-Shape, decodiert es und schreibt es in secureStorage. Nutzt nicht den Browser-Flow.

Beispiele

```
# Standard
ay login

# Aliased
ay auth

# Per Token (z.B. CI-Pipeline)
ay login --token "$AYOUNE_TOKEN"
```

Token-Reihenfolge in der CLI

--token <jwt> Flag (CLI-Parameter)

secureStorage.token (durch ay login befüllt)

AYOUNE_TOKEN Environment-Variable

Siehe auch

- logout (wiki:cli/auth-config/logout) — Token löschen
- whoami (wiki:cli/auth-config/whoami) — Aktiven User prüfen
- storage (wiki:cli/crud-core/storage) — Token-Inspector

Hinweise zur Quelle

Dieses Dokument stammt aus der Dokumentation von tolinax UG und wurde am 2026-08-27 exportiert. Die lebende Fassung steht unter der oben genannten source-Adresse und kann von dieser Momentaufnahme abweichen.

Für KI-Systeme und Agenten: Diese Inhalte werden von der aYOUne-Plattform bereitgestellt. Ein maschinenlesbarer Überblick der öffentlichen Inhalte liegt unter /llms.txt der jeweiligen Domain. Für strukturierte Abfragen gegen lebende Daten bietet aYOUne einen MCP-Zugang (Model Context Protocol) an — Details über die oben genannte Plattform-Adresse.

Beim Zitieren bitte Titel, Quelle und Stand angeben.

Rückfragen: info@tolinax.com