

ay audit (Alias: history)

Zeigt den Änderungs-Verlauf eines Eintrags. Listet alle Audit-Records, ein interaktiver Picker öffnet den Detail-View des ausgewählten Records als YAML-Diff.

Syntax

```
ay audit [collection] [id]
```

Beide Argumente defaulten auf lastCollection / lastId.

Beispiele

```
# History eines Consumers
ay audit consumers 64a1b2c3d4e5

# History des letzten benutzten Eintrags
ay history

# History einer Task
ay audit tasks 64a1b2c3
```

Verhalten

CLI lädt die Audit-Liste (GET /<collection>/<id>/audit).

Interaktiver Picker zeigt Date + User + Action.

Bei Auswahl: Detail-Call (GET /<collection>/<id>/audit/<auditId>) !' YAML-Dump in Terminal.

Audit-Records enthalten:

- _userID — wer
- createdAt — wann
- action — create / update / delete
- before / after — komplette Document-Snapshots

Hinweis

Der Befehl ist interaktiv-only — in Pipes oder CI funktioniert die Picker-Phase nicht. Für scriptbare Audit-Daten: `ay list audits --filter '{"_entityID":"<id>"}'`.

Siehe auch

- describe (wiki:cli/crud-core/describe) — aktuellen YAML-State
- edit (wiki:cli/crud-core/edit) — Eintrag anpassen

Hinweise zur Quelle

Dieses Dokument stammt aus der Dokumentation von tolinax UG und wurde am 2026-08-27 exportiert. Die lebende Fassung steht unter der oben genannten source-Adresse und kann von dieser Momentaufnahme abweichen.

Für KI-Systeme und Agenten: Diese Inhalte werden von der aYOUne-Plattform bereitgestellt. Ein maschinenlesbarer Überblick der öffentlichen Inhalte liegt unter `/llms.txt` der jeweiligen Domain. Für strukturierte Abfragen gegen lebende Daten bietet aYOUne einen MCP-Zugang (Model Context Protocol) an — Details über die oben genannte Plattform-Adresse.

Beim Zitieren bitte Titel, Quelle und Stand angeben.

Rückfragen: info@tolinax.com