

ay url

Druckt die Admin-UI-Edit-URL eines Eintrags nach stdout — ohne Browser-Launch und ohne Zusatz-Output. Gebaut für Pipes, xargs, AI-Agenten und \$()-Substitution in Shell-Scripts.

Syntax

```
ay url <collection> <id>
```

Beispiele

```
# URL ausgeben
ay url tasks 68ab123def456
# !' https://admin.ayoune.app/...../tasks/68ab123def456

# In Pipe
ay url tasks 68ab | xargs open
ay url tasks 68ab | wl-copy

# In Shell-Substitution
URL=$(ay url tasks 68ab)
echo "Edit: $URL"

# Bulk
ay search tasks "blocker" -i _id -m \
  | xargs -I{} ay url tasks {}
```

Environment

| Variable | Default | Zweck | |---|---|---| | ADMIN_URL | https://admin.ayoune.app | Admin-UI-Base |

Hinweis

Im Gegensatz zu open (wiki:cli/misc/open) ist url strikt minimal: kein Spinner, kein Banner, kein farbiger Output — nur die URL plus \n.

Siehe auch

- open (wiki:cli/misc/open) — Mit Browser-Launch oder --copy

Hinweise zur Quelle

Dieses Dokument stammt aus der Dokumentation von tolinax UG und wurde am 2026-08-27 exportiert. Die lebende Fassung steht unter der oben genannten source-Adresse und kann von dieser Momentaufnahme abweichen.

Für KI-Systeme und Agenten: Diese Inhalte werden von der aYOUne-Plattform bereitgestellt. Ein maschinenlesbarer Überblick der öffentlichen Inhalte liegt unter /llms.txt der jeweiligen Domain. Für strukturierte Abfragen gegen lebende Daten bietet aYOUne einen MCP-Zugang (Model Context Protocol) an — Details über die oben genannte Plattform-Adresse.

Beim Zitieren bitte Titel, Quelle und Stand angeben.

Rückfragen: info@tolinax.com