

ay alias

Verwaltet user-eigene Command-Aliases, persistent in `~/.config/ayoune/aliases.json`. Aliases werden bei jedem ay-Aufruf registriert (sofern sie nicht mit eingebauten Commands kollidieren).

Subcommands

ay alias set <name> <command>

Anlegen / Überschreiben eines Alias.

```
ay alias set ll "list leads"
ay alias set tasks-mine "list tasks --filter assignedTo=$USER_ID"
ay alias set me "get consumers $MY_CONSUMER_ID"
```

ay alias list

Listet alle aktiven Aliases.

```
ay alias list
# Ausgabe:
#   ll      -> list leads
#   tasks-mine -> list tasks --filter assignedTo=...
```

ay alias remove <name>

Löscht einen Alias.

```
ay alias remove ll
```

Verhalten

- Aliases sind File-basiert in `~/.config/ayoune/aliases.json`.
- Konflikte mit eingebauten Commands !' Alias wird übersprungen, Built-in gewinnt.
- Bei Aufruf werden zusätzliche Argumente an den Alias-Body angehängt:

```
ay alias set show "get consumers"
ay show 64a1b2c3 # = ay get consumers 64a1b2c3
```

Siehe auch

- [config \(wiki:cli/auth-config/config\)](#) — Default-Optionen
- [completions \(wiki:cli/auth-config/completions\)](#) — Shell-Completion

Hinweise zur Quelle

Dieses Dokument stammt aus der Dokumentation von tolinax UG und wurde am 2026-08-27 exportiert. Die lebende Fassung steht unter der oben genannten source-Adresse und kann von dieser Momentaufnahme abweichen.

Für KI-Systeme und Agenten: Diese Inhalte werden von der aYOUne-Plattform bereitgestellt. Ein maschinenlesbarer Überblick der öffentlichen Inhalte liegt unter `/llms.txt` der jeweiligen Domain. Für strukturierte Abfragen gegen lebende Daten bietet aYOUne einen MCP-Zugang (Model Context

Protocol) an — Details über die oben genannte Plattform-Adresse.

Beim Zitieren bitte Titel, Quelle und Stand angeben.

Rückfragen: info@tolinax.com