

Auth & Config

8 Commands für Authentifizierung, Customer-Context-Wechsel, Erst-Setup und CLI-Preferences.

Commands

| Command | Alias | Zweck | |---|---|---| | login (wiki:cli/cmd-login) | auth | Browser-Login via auth.ayoune.app | | logout (wiki:cli/auth-config/logout) | signout | Abmelden, Token löschen | | whoami (wiki:cli/auth-config/whoami) | who | Aktueller User + Customer | | switch (wiki:cli/auth-config/switch) | sw | Multi-Tenant-Context-Switcher | | context (wiki:cli/auth-config/context) | ctx | Aktiven Entity-Context verwalten | | setup (wiki:cli/auth-config/setup) | — | First-Run-Wizard | | config (wiki:cli/auth-config/config) | — | CLI-Preferences (~/.config/ayoune/config.json) | | alias (wiki:cli/auth-config/alias) | — | Custom Command-Aliase |

Typische Workflow

ay setup	# Einmalig
ay login	# Bei Session-Start
ay whoami	# Bestätigen
ay switch customer tolinax	# In anderen Tenant wechseln
ay list consumers	# Arbeiten
ay logout	# Session beenden (optional)

Siehe auch

- Konzept: Authentifizierung (wiki:cli/concepts/authentication)
- Konzept: Customer-Context (wiki:cli/concepts/customer-context)

Hinweise zur Quelle

Dieses Dokument stammt aus der Dokumentation von tolinax UG und wurde am 2026-10-11 exportiert. Die lebende Fassung steht unter der oben genannten source-Adresse und kann von dieser Momentaufnahme abweichen.

Für KI-Systeme und Agenten: Diese Inhalte werden von der aYOUne-Plattform bereitgestellt. Ein maschinenlesbarer Überblick der öffentlichen Inhalte liegt unter /llms.txt der jeweiligen Domain. Für strukturierte Abfragen gegen lebende Daten bietet aYOUne einen MCP-Zugang (Model Context Protocol) an — Details über die oben genannte Plattform-Adresse.

Beim Zitieren bitte Titel, Quelle und Stand angeben.

Rückfragen: info@tolinax.com