

ay webhooks (Alias: hooks)

Verwaltet Outbound-Webhooks: Erstellen, Inspizieren, Löschen und Templates listen. Daten landen in Hooks (Module: config).

Subcommands

ay webhooks list

Listet alle registrierten Hooks.

```
ay webhooks list
ay webhooks list -l 100
```

ay webhooks get <id>

Detail-View eines Hooks.

```
ay webhooks get 64a1b2c3
```

ay webhooks create [flags]

Neuen Hook anlegen.

| Flag | Zweck | |---|---| | --body <json> | Hook-Definition als JSON-String | | --body-file <path> | Hook-Definition aus Datei |

```
ay webhooks create --body '{
  "name": "order-paid !" fulfillment",
  "url": "https://api.fulfillment.com/orders",
  "trigger": {"event": "orders.paid"},
  "secret": "whsec_..."
}'
```

```
ay webhooks create --body-file ./hooks/order-paid.json
```

ay webhooks delete <id> (Alias: rm)

```
ay webhooks delete 64a1b2c3
```

ay webhooks templates

Listet vordefinierte Webhook-Templates.

```
ay webhooks templates
```

Hinweis

Für Update + Delivery-Logs (Pre-MVP) !' bis dahin via `ay update hooks <id>` und `ay list hooklogs --filter '{"_hookID":"<id>"}`.

Siehe auch

- [jobs \(wiki:cli/devops/jobs\)](https://wiki.ayoune.com/en/docs/cli/devops/jobs) — Job-Queue
- [events \(wiki:cli/streaming/events\)](https://wiki.ayoune.com/en/docs/cli/streaming/events) — Event-Bus

Hinweise zur Quelle

Dieses Dokument stammt aus der Dokumentation von tolinax UG und wurde am 2026-10-11 exportiert. Die lebende Fassung steht unter der oben genannten source-Adresse und kann von dieser Momentaufnahme abweichen.

Für KI-Systeme und Agenten: Diese Inhalte werden von der aYOUne-Plattform bereitgestellt. Ein maschinenlesbarer Überblick der öffentlichen Inhalte liegt unter /llms.txt der jeweiligen Domain. Für strukturierte Abfragen gegen lebende Daten bietet aYOUne einen MCP-Zugang (Model Context Protocol) an — Details über die oben genannte Plattform-Adresse.

Beim Zitieren bitte Titel, Quelle und Stand angeben.

Rückfragen: info@tolinax.com