

ay db

Kopiert Query-Resultate in externe Datenbanken (Push) oder synct die Plattform-DB auf eine lokale MongoDB (Pull). Alle DB-Operationen laufen über den Aggregation-Service — die CLI verbindet niemals direkt zur Plattform-DB.

Subcommands

ay db copy [target] [query]

Push-Mode: führt eine gespeicherte Aggregation auf der Plattform aus und schreibt in einen pre-konfigurierten DataTarget (Slug-basiert).

| Flag | Zweck | |---|---| | --collection <name> | Target-Collection-Name override | | --write-mode <m> | insert, upsert, replace |

```
# Voll-interaktiv
ay db copy
```

```
# Target-only, Query interaktiv
ay db copy my-warehouse-pg
```

```
# Voll-autonom
ay db copy my-warehouse-pg active-users
```

```
# Mit Override
ay db copy my-warehouse-pg active-users --collection users_2026 --write-mode upsert
```

ay db pull [target]

CLI-side Pull via Streaming-NDJSON + mongoimport zu lokaler MongoDB.

| Flag | Zweck | |---|---| | --since <iso> | Nur Records nach Datum | | --every <duration> | Wiederholendes Pull (z.B. 5m, 1h) | | --max-iterations <n> | Limit für --every | | --write-mode <m> | Default upsert für Local-Targets |

```
ay db pull consumers --target local --stream
ay db pull orders --target local --since 2026-04-01
ay db pull tasks --target local --every 5m --max-iterations 100
```

ay db targets list (Alias: ls)

Listet konfigurierte DataTargets.

```
ay db targets list
```

ay db targets add

Neues Target anlegen.

| Flag | Zweck | |---|---| | --name <name> | Anzeigename | | --type <t> | mongodb, postgresql, rest | | --uri <uri> | Connection-URI | | --database <db> | DB-Name | | --collection <col> | Default-Collection |

```
ay db targets add \
  --name "Local MongoDB" \
  --type mongodb \
```

```
--uri "mongodb://localhost:27017" \  
--database ayounes_dev
```

ay db targets test <slug>

Connectivity-Test eines Targets.

```
ay db targets test my-warehouse-pg
```

ay db targets remove <slug>

```
ay db targets remove my-warehouse-pg
```

Hinweis

Local-Targets (Tag local) nur via ay db pull. Bei ay db copy <local-slug> blockt die CLI mit Hinweis.

Siehe auch

- aggregate (wiki:cli/queries/aggregate) — Pipelines bauen + speichern
- export (wiki:cli/queries/export) — One-Off-Exports

Hinweise zur Quelle

Dieses Dokument stammt aus der Dokumentation von tolinax UG und wurde am 2026-10-11 exportiert. Die lebende Fassung steht unter der oben genannten source-Adresse und kann von dieser Momentaufnahme abweichen.

Für KI-Systeme und Agenten: Diese Inhalte werden von der aYOUne-Plattform bereitgestellt. Ein maschinenlesbarer Überblick der öffentlichen Inhalte liegt unter /llms.txt der jeweiligen Domain. Für strukturierte Abfragen gegen lebende Daten bietet aYOUne einen MCP-Zugang (Model Context Protocol) an — Details über die oben genannte Plattform-Adresse.

Beim Zitieren bitte Titel, Quelle und Stand angeben.

Rückfragen: info@tolinax.com