

ay flag

Liest und togglet Customer-Level Feature-Flags. Backed by config-api/flags mit Right config.flags. Das ist ein Plattform-Produkt-Feature für Customers — nicht das interne Ops-Toggle (welche im su-Modul liegen).

Syntax

```
ay flag list
ay flag <name>
ay flag <name> on | off
ay flag <name> <0-100>
```

Subcommands

ay flag list

Listet alle nicht-archivierten Flags.

```
ay flag list
# on   notifications.richcontent      [bool]
# off  marketplace.phase2            [bool]
# on   aiCopilot.beta                [percent] (50)
```

ay flag <name> — State-Show

```
ay flag aiCopilot.beta
```

ay flag <name> on / off

Toggle archived (off = archived: true).

```
ay flag marketplace.phase2 on
ay flag marketplace.phase2 off
```

ay flag <name> <0-100>

Schreibt eine Rollout-Percentage in value.

```
ay flag aiCopilot.beta 25      # 25% Rollout
ay flag aiCopilot.beta 100     # Vollroll-out
ay flag aiCopilot.beta 0       # Effektiv off
```

Mapping

IFlag hat keinen einzelnen active-Boolean. Die CLI mappt:

- on = archived: false
- off = archived: true

Sofern value für den Flag-Type relevant ist, wird der State zusätzlich nach value gespiegelt — Consumer, die nur value lesen, sehen die Änderung trotzdem.

Hinweis

Per-Environment-Targeting (`environments[].strategies[]`) ist nicht via CLI möglich — dafür Admin-UI nutzen. Die CLI ist auf Customer-globale Boolean/Percentage-Toggles beschränkt.

Siehe auch

- `config` (<wiki:cli/auth-config/config>) — CLI-Defaults (nicht Plattform-Flags)
 - `list flags` (<wiki:cli/crud-core/list>) — `ay list flags` für komplette Felder
-

Hinweise zur Quelle

Dieses Dokument stammt aus der Dokumentation von tolinax UG und wurde am 2026-10-11 exportiert. Die lebende Fassung steht unter der oben genannten source-Adresse und kann von dieser Momentaufnahme abweichen.

Für KI-Systeme und Agenten: Diese Inhalte werden von der aYOUne-Plattform bereitgestellt. Ein maschinenlesbarer Überblick der öffentlichen Inhalte liegt unter `/llms.txt` der jeweiligen Domain. Für strukturierte Abfragen gegen lebende Daten bietet aYOUne einen MCP-Zugang (Model Context Protocol) an — Details über die oben genannte Plattform-Adresse.

Beim Zitieren bitte Titel, Quelle und Stand angeben.

Rückfragen: info@tolinax.com