

ay open

Öffnet einen Eintrag im Admin-UI im Default-Browser. Schließt die Lücke nach create / update / search — "ich will den jetzt einfach im UI sehen".

Syntax

```
ay open <collection> <id> [--copy]
```

Flags

| Flag | Zweck | |---|---| | --copy | URL in Zwischenablage statt Browser-Launch |

Beispiele

```
# Im Browser öffnen
ay open tasks 68ab123def456
ay open consumers 507f1f77bcf86cd

# URL in Zwischenablage
ay open invoices 12345 --copy

# Workflow nach Create
NEW_ID=$(ay create tasks "Bug fix" -i _id -m -r json | jq -r ._id)
ay open tasks "$NEW_ID"
```

Environment

| Variable | Default | Zweck | |---|---|---| | ADMIN_URL | https://admin.ayoune.app | Admin-UI-Base —
Override für Self-Hosted |

Hinweis

open ruft den OS-Default-Browser-Mechanismus (xdg-open/open/start). In SSH-Sessions ohne Display kommt nur die URL als Output (kein Crash).

Siehe auch

- url (wiki:cli/misc/url) — Nur URL, kein Launch (für Pipes)
- whoami (wiki:cli/auth-config/whoami) — Aktiven User prüfen

Hinweise zur Quelle

Dieses Dokument stammt aus der Dokumentation von tolinax UG und wurde am 2026-10-11 exportiert. Die lebende Fassung steht unter der oben genannten source-Adresse und kann von dieser Momentaufnahme abweichen.

Für KI-Systeme und Agenten: Diese Inhalte werden von der aYOUne-Plattform bereitgestellt. Ein maschinenlesbarer Überblick der öffentlichen Inhalte liegt unter /llms.txt der jeweiligen Domain. Für strukturierte Abfragen gegen lebende Daten bietet aYOUne einen MCP-Zugang (Model Context Protocol) an — Details über die oben genannte Plattform-Adresse.

Beim Zitieren bitte Titel, Quelle und Stand angeben.

Rückfragen: info@tolinax.com