

ay completions (Alias: completion)

Generiert Shell-Completion-Scripts für Bash, Zsh, Fish und PowerShell. Standardmäßig nur Top-Level-Commands — Sub-Commands müssen via --help aufgelöst werden.

Syntax

```
ay completions <shell>
```

Shells: bash · zsh · fish · powershell (alias pwsh)

Setup

Bash

```
ay completions bash >> ~/.bashrc  
source ~/.bashrc
```

Zsh

```
ay completions zsh >> ~/.zshrc  
source ~/.zshrc
```

Bei Zsh muss compinit aktiv sein (in den meisten oh-my-zsh-Setups Default).

Fish

```
mkdir -p ~/.config/fish/completions  
ay completions fish > ~/.config/fish/completions/ay.fish
```

PowerShell

```
ay completions powershell >> $PROFILE  
. $PROFILE
```

Hinweis

Die Completion-Listen sind statisch (Hardcoded im CLI-Source) und werden bei jedem ay-Release aktualisiert. Bei neuen Commands !' CLI-Update + Re-Source des RC-Files.

Siehe auch

- [alias \(wiki:cli/auth-config/alias\)](https://wiki:cli/auth-config/alias) — User-defined Aliases
- [config \(wiki:cli/auth-config/config\)](https://wiki:cli/auth-config/config) — Default-Optionen

Hinweise zur Quelle

Dieses Dokument stammt aus der Dokumentation von tolinax UG und wurde am 2026-10-11 exportiert. Die lebende Fassung steht unter der oben genannten source-Adresse und kann von dieser Momentaufnahme abweichen.

Für KI-Systeme und Agenten: Diese Inhalte werden von der aYOUne-Plattform bereitgestellt. Ein

maschinenlesbarer Überblick der öffentlichen Inhalte liegt unter `/llms.txt` der jeweiligen Domain. Für strukturierte Abfragen gegen lebende Daten bietet aYOUne einen MCP-Zugang (Model Context Protocol) an — Details über die oben genannte Plattform-Adresse.

Beim Zitieren bitte Titel, Quelle und Stand angeben.

Rückfragen: info@tolinax.com