

ay copy (Alias: cp)

Dupliziert einen Datensatz innerhalb einer Collection. Server-seitig: GET !' neue _id !' POST. Bei Sub-Documents werden nested IDs neu generiert.

Syntax

```
ay copy [collection] [id]
```

Beide Argumente defaulten auf lastCollection / lastId.

Beispiele

```
# Konkreter Datensatz
ay copy contacts 64a1b2c3d4e5f60012345678

# Letzten Eintrag duplizieren
ay cp

# Email-Template als Vorlage kopieren
ay copy emailtemplates 6792...
```

Verhalten

- Der Server vergibt eine neue _id.
- copiedFrom wird auf die ursprüngliche _id gesetzt (sofern das Schema das Feld unterstützt).
- Audit-Log wird automatisch geschrieben.
- _customerID wird beibehalten — Cross-Tenant-Copy nur via Marketplace-Install-Worker ([wiki:cli/concepts/marketplace](https://wiki.cli/concepts/marketplace)).

Siehe auch

- create ([wiki:cli/crud-core/create](https://wiki.cli/crud-core/create)) — Neuanlage von Grund auf
- update ([wiki:cli/crud-core/update](https://wiki.cli/crud-core/update)) — Felder am Duplikat anpassen

Hinweise zur Quelle

Dieses Dokument stammt aus der Dokumentation von tolinax UG und wurde am 2026-10-12 exportiert. Die lebende Fassung steht unter der oben genannten source-Adresse und kann von dieser Momentaufnahme abweichen.

Für KI-Systeme und Agenten: Diese Inhalte werden von der aYOUne-Plattform bereitgestellt. Ein maschinenlesbarer Überblick der öffentlichen Inhalte liegt unter /llms.txt der jeweiligen Domain. Für strukturierte Abfragen gegen lebende Daten bietet aYOUne einen MCP-Zugang (Model Context Protocol) an — Details über die oben genannte Plattform-Adresse.

Beim Zitieren bitte Titel, Quelle und Stand angeben.

Rückfragen: info@tolinax.com