

ay curl

Authentifizierter HTTP-Call gegen einen aYOUne-API-Endpoint — wie curl, aber mit dem aktuellen JWT als Bearer-Token. Fürs Debuggen, ad-hoc Custom-Endpoints und Test-Invocations.

Syntax

```
ay curl <module> <path> [flags]
```

<module> ist der Module-Slug (z.B. crm, config, ai). Daraus wird `https://<module>-api.ayoune.app` gebaut. Spezial-Module (auth, aggregation, logs) gehen auf ihre dedizierten Hosts.

Flags

| Flag | Default | Zweck | |---|---|---| | -X, --method <verb> | get | get / post / put / delete / patch | | --body <json> | — | Inline-JSON-Body | | --body-file <path> | — | Body aus Datei | | --body-stdin | — | Body aus stdin | | --query <kv...> | — | Query-Param key=value (wiederholbar) | | --raw | false | Response unverändert ausgeben (für NDJSON-Streams) |

Body-Reihenfolge: --body-stdin > --body-file > --body.

Beispiele

```
# Simpler GET
ay curl crm consumers

# Mit Query-Params
ay curl pm tasks --query limit=5 --query status=open

# POST mit Body
ay curl config flags/64a1b2c3 -X put --body '{"archived":true}'

# Body aus stdin (z.B. von jq)
echo '{"prompt":"Hallo Welt"}' | ay curl ai ai/ask -X post --body-stdin

# NDJSON-Stream durchreichen
ay curl monitoring logs/stream --raw

# Custom-Action
ay curl crm "consumers/64a1b2c3/actions/send-welcome" -X post
```

Hinweis

ay curl ist absichtlich dünn — kein Auto-Pagination, keine Format-Conversion. Für strukturierte Outputs !' die dedizierten Commands (list (wiki:cli/crud-core/list), search (wiki:cli/queries/search), exec (wiki:cli/utilities/exec)).

Siehe auch

- exec (wiki:cli/utilities/exec) — Action via operationId
- actions (wiki:cli/utilities/actions) — Action-Discovery
- services endpoints (wiki:cli/auth-config/services) — Endpoint-Discovery

Hinweise zur Quelle

Dieses Dokument stammt aus der Dokumentation von tolinax UG und wurde am 2026-10-11 exportiert. Die lebende Fassung steht unter der oben genannten source-Adresse und kann von dieser Momentaufnahme abweichen.

Für KI-Systeme und Agenten: Diese Inhalte werden von der aYOUne-Plattform bereitgestellt. Ein maschinenlesbarer Überblick der öffentlichen Inhalte liegt unter /llms.txt der jeweiligen Domain. Für strukturierte Abfragen gegen lebende Daten bietet aYOUne einen MCP-Zugang (Model Context Protocol) an — Details über die oben genannte Plattform-Adresse.

Beim Zitieren bitte Titel, Quelle und Stand angeben.

Rückfragen: info@tolinax.com