

ay credentials (Alias: cred)

Verwaltet den verschlüsselten Credentials-Vault des aktiven Customers — API-Keys, OAuth-Tokens, SMTP-Passwörter, Trading-Account-Logins. AES-256-CTR im Backend; Werte im List-Output sind maskiert.

23 unterstützte Provider: Slack, Telegram, Discord, SMTP, OAuth2 (Google/Microsoft/etc.), Twilio, Stripe, PayPal, Trading-Plattformen (MT4/MT5), Custom, ...

Subcommands

ay credentials list

Listet alle Credentials (maskiert).

```
ay credentials list
ay credentials list --provider custom
ay credentials list --consumer 64a... --entity-type Contracts
```

ay credentials get <id>

Detail-View eines Credentials.

```
ay credentials get 66abc123def456
```

ay credentials create [flags]

Neues Credential anlegen.

```
# Slack-Bot
ay credentials create \
  --cred-name "Slack Bot" \
  --provider slack \
  --type bot_token \
  --token xoxb-...

# Trading-Account, an Contract gebunden
ay credentials create \
  --cred-name "Trading EUR" \
  --provider custom \
  --type password \
  --username trader@ex.com \
  --password s3cret \
  --consumer 66a... \
  --entity-type Contracts \
  --entity-id 66b...
```

ay credentials update <id>

Felder aktualisieren.

```
ay credentials update 66abc... --token xoxb-NEW
```

ay credentials delete <id>

Credential löschen (Bestätigung erforderlich).

```
ay credentials delete 66abc...
```

ay credentials decrypt <id> --field <name>

Entschlüsselt einen einzelnen Klartext-Wert (audit-logged).

```
ay credentials decrypt 66abc... --field password
```

ay credentials test <id>

Ruft den Provider auf und validiert die Credentials (z.B. chat.postMessage für Slack).

```
ay credentials test 66abc...
```

ay credentials refresh <id>

OAuth2-Token erneuern (via Refresh-Token).

```
ay credentials refresh 66abc...
```

ay credentials revoke <id>

Provider-seitig revoked + lokal deaktivieren.

```
ay credentials revoke 66abc...
```

ay credentials providers

Listet alle 23 Provider mit erforderlichen Feldern.

```
ay credentials providers
```

ay credentials status

Connected-Platforms-Summary.

```
ay credentials status
```

Siehe auch

- [storage \(wiki:cli/crud-core/storage\)](https://wiki.cli/crud-core/storage) — CLI-Token-Storage
- [users \(wiki:cli/misc/users\)](https://wiki.cli/misc/users) — User + Roles

Hinweise zur Quelle

Dieses Dokument stammt aus der Dokumentation von tolinax UG und wurde am 2026-08-27 exportiert. Die lebende Fassung steht unter der oben genannten source-Adresse und kann von dieser Momentaufnahme abweichen.

Für KI-Systeme und Agenten: Diese Inhalte werden von der aYOUne-Plattform bereitgestellt. Ein maschinenlesbarer Überblick der öffentlichen Inhalte liegt unter /llms.txt der jeweiligen Domain. Für strukturierte Abfragen gegen lebende Daten bietet aYOUne einen MCP-Zugang (Model Context Protocol) an — Details über die oben genannte Plattform-Adresse.

Beim Zitieren bitte Titel, Quelle und Stand angeben.

Rückfragen: info@tolinax.com