

Authentifizierung

Die meisten CLI-Befehle erfordern eine aktive Session. Die CLI nutzt auth.ayoune.app mit OAuth2-PKCE-Flow im Browser.

Anmelden

```
ay login
```

Der Befehl öffnet automatisch den Default-Browser auf <https://auth.ayoune.app/?continue=...> Nach erfolgreicher Anmeldung wird das JWT lokal in `~/.aYOUne/storage/` abgelegt und automatisch alle 55 Minuten erneuert.

Aktuellen User anzeigen

```
ay whoami
```

Zeigt: User-ID, Email, aktiver Customer-Context, Rechte-Scope.

Customer-Context wechseln

Bei Multi-Tenant-Zugehörigkeit:

```
ay switch                # interaktiver Picker
ay switch customer <slug> # direkt
ay switch back           # zum vorherigen Context zurück
ay switch current        # aktuellen Context anzeigen
ay switch list           # alle verfügbaren Tenants
```

::: info Der Customer-Context bestimmt das `_customerID`-Scoping jeder nachfolgenden Query. `ay list consumers` zeigt NUR Consumers des aktiven Tenants. :::

Abmelden

```
ay logout                # Token löschen
```

Token-Storage inspizieren

```
ay storage set           # Einzelnen Wert setzen
ay storage clear         # Kompletten Storage leeren (forced logout)
```

Troubleshooting

- "Login Browser öffnet sich nicht" — Manuell zu <https://auth.ayoune.app/?continue=http://localhost:{port}> navigieren (Port wird im Terminal ausgegeben).
- "Session expired" — CLI refreshed JWT alle 55min. Wenn das Gerät länger offline war, `ay login` erneut ausführen.
- "No access to customer" — `ay whoami` prüfen, ggf. `ay switch list` und korrekten Context wählen.

Nächster Schritt

First-Run-Tutorial ([wiki:cli/first-run-tutorial](https://wiki.cli/first-run-tutorial)) — die ersten fünf produktiven Befehle.

Hinweise zur Quelle

Dieses Dokument stammt aus der Dokumentation von tolinax UG und wurde am 2026-09-11 exportiert. Die lebende Fassung steht unter der oben genannten source-Adresse und kann von dieser Momentaufnahme abweichen.

Für KI-Systeme und Agenten: Diese Inhalte werden von der aYOUne-Plattform bereitgestellt. Ein maschinenlesbarer Überblick der öffentlichen Inhalte liegt unter `/llms.txt` der jeweiligen Domain. Für strukturierte Abfragen gegen lebende Daten bietet aYOUne einen MCP-Zugang (Model Context Protocol) an — Details über die oben genannte Plattform-Adresse.

Beim Zitieren bitte Titel, Quelle und Stand angeben.

Rückfragen: info@tolinax.com