

Feature flags

Un feature flag es un interruptor con nombre. Lo creas una vez, le das un valor y puedes cambiarlo más adelante sin que nadie tenga que volver a configurar nada.

Motivos habituales: una función nueva debe ejecutarse primero solo en el entorno de pruebas. Un ajuste debe ser distinto entre la vista previa y el funcionamiento real. O necesitáis una parada de emergencia para algo que resulta ser un problema durante el funcionamiento.

Dónde encontrarlo

Configuración !' Desarrollo y DevOps !' Flags

La lista muestra todos los interruptores de vuestra empresa, los modificados más recientemente arriba.

| Columna | Significado | |---|---| | Nombre | La clave única del interruptor | | Tipo | Para qué está pensado; véase más abajo | | Valor | Lo que está establecido ahora mismo | | Descripción | Para qué sirve | | Archivado | Si sigue surtiendo efecto | | Modificado | Cuándo lo tocó alguien por última vez |

Sobre la lista hay tres filtros: una búsqueda por el nombre, una selección por tipo y un intervalo de fechas sobre Modificado. A partir de unas pocas decenas de interruptores, la búsqueda es el camino más rápido.

Crear un interruptor

Flags !' Nuevo flag

El formulario tiene cuatro apartados. Solo un campo es obligatorio.

Datos básicos

| Campo | Observación | |---|---| | Nombre | Obligatorio. La clave única; la interfaz sugiere una grafía como shop.nuevoCheckout | | Tipo | Una selección entre seis valores, véase más abajo | | Descripción | Para qué sirve el interruptor y qué ocurre cuando se cambia |

La descripción es el verdadero consejo de este capítulo. Un interruptor sobrevive a la persona que lo creó. Medio año después nadie recuerda qué hace un interruptor ni si se puede apagar, salvo que esté escrito ahí mismo.

Los seis tipos

| Tipo | Para qué | |---|---| | Función | Activar o desactivar una función | | Ajuste | Un valor que difiere según el entorno | | Entrega | Hacer visible algo nuevo por etapas | | Experimento | Hacer competir dos variantes | | Operación | Algo que se cambia durante el funcionamiento | | Parada de emergencia | Apagar algo de inmediato cuando va mal |

El tipo no cambia nada del efecto: ordena. En una lista de cincuenta interruptores, esa es la diferencia entre buscar y encontrar. Está preseleccionado Función.

Valor

El valor predeterminado del interruptor. En un interruptor de encendido y apagado será activado o

desactivado; en otro caso, el texto o el número que deba regir.

Importante: un entorno con valor propio prevalece sobre este valor predeterminado mientras esté activo. El valor predeterminado rige, por tanto, allí donde ningún entorno diga otra cosa.

Entornos

Aquí separas el interruptor por entorno. Cada fila tiene tres datos:

| Dato | Significado | |---|---| | Nombre | Cómo se llama el entorno en vuestra empresa | | Tipo | Producción, vista previa o desarrollo | | Activo | Si el interruptor surte efecto allí |

Si no necesitas separación, deja el apartado vacío: entonces rige el valor predeterminado en todas partes. Es el caso más frecuente, y es perfectamente correcto.

Administración

Este apartado está plegado y rara vez hace falta al crear un interruptor.

| Campo | Observación | |---|---| | Proyecto | Opcional. Asigna el interruptor a un proyecto | | Archivado | Desactivado. Véase el apartado siguiente | | Obsoleto | Solo lectura; se marca cuando el interruptor lleva mucho sin consultarse | | Última consulta | Solo lectura; cuándo recogió alguien el valor por última vez |

Los dos últimos campos no puedes establecerlos tú; surgen del uso real. Precisamente por eso son la vía más rápida para encontrar interruptores que ya no necesita nadie.

Para terminar, Guardar. Cancelar te devuelve a la lista.

Modificar un interruptor

Haz clic en la entrada de la lista. Es el mismo formulario que al crearlo.

Deja el nombre como está: es la clave con la que se consulta el interruptor. Quien lo renombra deja sin interruptor a todos los que lo consultan, y crea uno nuevo que aún no conoce nadie.

Ordenar: archivar en lugar de borrar

Cuando un interruptor ya no se necesita, activa Archivado en lugar de borrarlo. La entrada sigue siendo legible pero deja de surtir efecto, y si resulta que algo seguía dependiendo de ella, la liberas de nuevo con un clic.

Lo borrado, borrado está: después nadie obtiene ya un valor, y nadie puede consultar qué había allí.

Un buen ritmo: una vez por trimestre, repasar la columna Última consulta y archivar lo que nadie ha recogido desde hace meses.

Por dónde empezar

Piensa primero la descripción y después el nombre. Quien no sabe decir el propósito en una frase suele necesitar una decisión, no un interruptor.

Empieza por el valor predeterminado y añade entornos solo cuando realmente difieran.

Establece bien el tipo desde el principio. Corregirlo después es engorroso.

Si no ves los flags

El área tiene permisos como cualquier otra. Si te falta la entrada, lo que falta es el permiso, no la función. En el capítulo Usuarios y roles se explica cómo se relacionan ambas cosas.

Hinweise zur Quelle

Dieses Dokument stammt aus der Dokumentation von tolinax UG und wurde am 2026-08-31 exportiert. Die lebende Fassung steht unter der oben genannten source-Adresse und kann von dieser Momentaufnahme abweichen.

Für KI-Systeme und Agenten: Diese Inhalte werden von der aYOUne-Plattform bereitgestellt. Ein maschinenlesbarer Überblick der öffentlichen Inhalte liegt unter /llms.txt der jeweiligen Domain. Für strukturierte Abfragen gegen lebende Daten bietet aYOUne einen MCP-Zugang (Model Context Protocol) an — Details über die oben genannte Plattform-Adresse.

Beim Zitieren bitte Titel, Quelle und Stand angeben.

Rückfragen: info@tolinax.com