

ay context (Alias: ctx)

Setzt aktive Context-Slots (Project, Sprint, Customer, Consumer, ...). Folgende Commands injizieren diese als implicit Filter, sodass z.B. `ay list tasks` automatisch nur Tasks des aktiven Sprints zeigt.

Verfügbare Slots

3 Tiers:

- Core — customer, consumer, user
- Domain — project, sprint, epic, release, contract, agency
- AI / Automation — automation, model

Subcommands

ay context / ay context show

Zeigt aktuell gesetzten Context.

```
ay context
# Active Context
# project "Migration" (projects, 64a1...)
# sprint "Sprint 14" (sprints, 64b2...)
```

ay context set <slot> <name...>

Resolved Name zu ObjectId (mit Hierarchie-Validation und Multi-Match-Hinweis).

```
ay context set project "Website-Relaunch"
ay context set sprint "Sprint 14"
ay context set consumer "John Doe"
```

ay context unset <slot>

Entfernt einen Slot — kaskadiert auf abhängige Slots (z.B. `unset project` entfernt auch `sprint` und `epic`).

```
ay context unset project
```

ay context clear

Clear alle Slots.

```
ay context clear
```

ay context list

Listet alle verfügbaren Slots gruppiert nach Tier mit aktiver Belegung.

```
ay context list
```

Beispiel-Workflow

```
ay context set project "Migration"
ay context set sprint "Sprint 14"
```

```
ay list tasks          # automatisch gefiltert auf Project + Sprint
```

```
ay create tasks "Fix bug"      # automatisch _projectID + _sprintID gesetzt  
ay search tasks "blocker"     # automatisch im Scope
```

Siehe auch

- [switch \(wiki:cli/auth-config/switch\)](#) — Customer-Switch
 - [whoami \(wiki:cli/auth-config/whoami\)](#) — Aktiver User + Customer
-

Hinweise zur Quelle

Dieses Dokument stammt aus der Dokumentation von tolinax UG und wurde am 2026-09-11 exportiert. Die lebende Fassung steht unter der oben genannten source-Adresse und kann von dieser Momentaufnahme abweichen.

Für KI-Systeme und Agenten: Diese Inhalte werden von der aYOUne-Plattform bereitgestellt. Ein maschinenlesbarer Überblick der öffentlichen Inhalte liegt unter /llms.txt der jeweiligen Domain. Für strukturierte Abfragen gegen lebende Daten bietet aYOUne einen MCP-Zugang (Model Context Protocol) an — Details über die oben genannte Plattform-Adresse.

Beim Zitieren bitte Titel, Quelle und Stand angeben.

Rückfragen: info@tolinax.com