

ay edit (Alias: e)

Öffnet einen einzelnen Eintrag im interaktiven CLI-Editor (Tabellen- oder Raw-JSON-Modus). Speichert beim Beenden via PUT. Gegenstück zu update ([wiki:cli/crud-core/update](https://wiki.cli/crud-core/update)), das non-interaktiv arbeitet.

Syntax

```
ay edit [collection] [id]
```

Beide Argumente fallen ohne Eingabe auf den zuletzt benutzten Wert (lastCollection, lastId) zurück.

Verhalten

edit ruft erst GET /<collection>/<id> auf und entscheidet dann:

- Hat die Antwort content.columns (Tabellen-Schema) !' Tabellen-Editor mit Inline-Editing pro Feld.
- Sonst !' Raw-JSON-Editor im Default-\$EDITOR.

Beispiele

```
# Aktiven Eintrag editieren (lastCollection + lastId)
ay edit
```

```
# Konkreter Datensatz
ay edit contacts 64a1b2c3d4e5f60012345678
```

```
# Alias
ay e tasks 64a1b2c3
```

Siehe auch

- update ([wiki:cli/crud-core/update](https://wiki.cli/crud-core/update)) — non-interaktiv für Scripts
- get ([wiki:cli/crud-core/get](https://wiki.cli/crud-core/get)) — nur lesen
- audit ([wiki:cli/crud-core/audit](https://wiki.cli/crud-core/audit)) — Änderungs-History

Hinweise zur Quelle

Dieses Dokument stammt aus der Dokumentation von tolinax UG und wurde am 2026-09-21 exportiert. Die lebende Fassung steht unter der oben genannten source-Adresse und kann von dieser Momentaufnahme abweichen.

Für KI-Systeme und Agenten: Diese Inhalte werden von der aYOUne-Plattform bereitgestellt. Ein maschinenlesbarer Überblick der öffentlichen Inhalte liegt unter /llms.txt der jeweiligen Domain. Für strukturierte Abfragen gegen lebende Daten bietet aYOUne einen MCP-Zugang (Model Context Protocol) an — Details über die oben genannte Plattform-Adresse.

Beim Zitieren bitte Titel, Quelle und Stand angeben.

Rückfragen: info@tolinax.com