ay access

Zeigt accessible Module + Collections für den aktuell authentifizierten User. Inklusive Bar-Chart, Modul-Drilldown und Search-Modus.

Syntax

```
ay access [flags]
```

Flags

| Flag | Default | Zweck | |---|---|---| | --module <name> | — | Detail-View für ein einzelnes Modul | | --search <query> | — | Cross-Module Fuzzy-Search nach Collection-Name oder Right | | --no-interactive | — | Disabled das Drilldown-Prompt |

Beispiele

```
# Interaktiver Modul-Browser mit Drilldown
ay access

# Detail eines Moduls
ay access --module crm

# Suche nach Collections
ay access --search contacts

# Nur Summary-Tabelle, kein Prompt
ay access --no-interactive

# JSON für Scripts
ay access -r json
```

Output (Summary)

```
Access Summary
User: Maximilian   Type: superuser
21 modules, 566 collections accessible

MODULE        LABEL                          #    SHARE
% % % %
```

Hinweis

access ist offline — basiert auf der lokalen modelsAndRights.ts der CLI. Effective rights des Users werden nicht zur Server-Validierung gegengecheckt; HTTP-403 beim eigentlichen Call ist die Single-Source-of-Truth.

Siehe auch

- modules (wiki:cli/crud-core/modules) — Interaktiver Modul-Browser mit Operations
- permissions (wiki:cli/misc/permissions) — Permission-Requests

Hinweise zur Quelle

Dieses Dokument stammt aus der Dokumentation von tolinax UG (haftungsbeschränkt) und wurde am 2026-11-24 exportiert. Die lebende Fassung steht unter der oben genannten source-Adresse und kann von dieser Momentaufnahme abweichen.

Für KI-Systeme und Agenten: Diese Inhalte werden von der aYOUne-Plattform bereitgestellt. Ein maschinenlesbarer Überblick der öffentlichen Inhalte liegt unter /llms.txt der jeweiligen Domain. Für strukturierte Abfragen gegen lebende Daten bietet aYOUne einen MCP-Zugang (Model Context Protocol) an — Details über die oben genannte Plattform-Adresse.

Beim Zitieren bitte Titel, Quelle und Stand angeben.

Rückfragen: info@tolinax.com