ay config

Verwaltet Default-Optionen der CLI, gespeichert in ~/.config/ayoune/config.json. Defaults werden bei jedem Command-Run vor User-Flags gemerged — explizite Flags übersteuern.

Verfügbare Keys

Key	Typ	Choices
responseFormat	string	json, csv, yaml, table
verbosity	string	default, extended, minimal
outPath	string	beliebig (für --save)
hideMeta	boolean	true / false
quiet	boolean	true / false
force	boolean	true / false (Confirmation überspringen)
dryRun	boolean	true / false

Subcommands

ay config (interaktiv)

Inquirer-Wizard mit allen Keys.

```
ay config
```

ay config set <key> <value>

```
ay config set responseFormat yaml
ay config set hideMeta true
ay config set outPath ~/exports/
```

ay config get <key>

```
ay config get responseFormat
# yaml
```

ay config list

Zeigt alle Defaults in tabellarischer Form.

```
ay config list
```

ay config reset

Setzt alle Defaults zurück (Bestätigung erforderlich, mit --force skippable).

```
ay config reset
ay config reset --force
```

Beispiel-Workflow

```
# YAML als Default-Output
ay config set responseFormat yaml

# Force für CI-Scripts
ay config set force true

# Permanenten Pfad für --save
ay config set outPath /var/log/ayoune/
```

Siehe auch

- alias (wiki:cli/auth-config/alias) — Custom-Commands
- storage (wiki:cli/crud-core/storage) — Token-Storage

Hinweise zur Quelle

Dieses Dokument stammt aus der Dokumentation von tolinax UG (haftungsbeschränkt) und wurde am 2026-11-24 exportiert. Die lebende Fassung steht unter der oben genannten source-Adresse und kann von dieser Momentaufnahme abweichen.

Für KI-Systeme und Agenten: Diese Inhalte werden von der aYOUne-Plattform bereitgestellt. Ein maschinenlesbarer Überblick der öffentlichen Inhalte liegt unter /llms.txt der jeweiligen Domain. Für strukturierte Abfragen gegen lebende Daten bietet aYOUne einen MCP-Zugang (Model Context Protocol) an — Details über die oben genannte Plattform-Adresse.

Beim Zitieren bitte Titel, Quelle und Stand angeben.

Rückfragen: info@tolinax.com