# ay delete (Alias: rm)

Löscht einen oder mehrere Einträge per ID. Bei interaktivem TTY ist eine Bestätigung erforderlich; mit --force wird sie übersprungen.

## Syntax

```
ay delete [collection] [ids] [flags]
```

ids kann eine einzelne ObjectId oder eine kommaseparierte Liste sein.

## Flags

| Flag | Default | Zweck |
|---|---|---|
| --ids-stdin | false | IDs aus stdin lesen (zeilen- oder kommagetrennt) |
| --force | false | Confirmation-Prompt überspringen |

## Beispiele

```
# Einzelner Datensatz
ay delete contacts 64a1b2c3d4e5

# Force ohne Prompt
ay rm contacts 64a1b2c3d4e5 --force

# Mehrere IDs
ay delete contacts id1,id2,id3 --force

# Aus Pipeline (z.B. von ay search)
ay search tasks "status=archived" -i _id -m | ay delete tasks --ids-stdin --force
```

## Verhalten

- Bei mehreren IDs wird sequenziell gelöscht; Erfolg/Fehler-Counter am Ende.
- Bei mindestens einem Fehler !’ Exit-Code 1.
- --force ist Pflicht in non-TTY-Kontexten (CI, Pipes).

## Siehe auch

- batch delete (wiki:cli/utilities/batch) — Bulk-Variante mit detailliertem Reporting
- search (wiki:cli/queries/search) — IDs zum Pipen finden

## Hinweise zur Quelle

Dieses Dokument stammt aus der Dokumentation von tolinax UG (haftungsbeschränkt) und wurde am 2026-11-23 exportiert. Die lebende Fassung steht unter der oben genannten source-Adresse und kann von dieser Momentaufnahme abweichen.

Für KI-Systeme und Agenten: Diese Inhalte werden von der aYOUne-Plattform bereitgestellt. Ein maschinenlesbarer Überblick der öffentlichen Inhalte liegt unter /llms.txt der jeweiligen Domain. Für strukturierte Abfragen gegen lebende Daten bietet aYOUne einen MCP-Zugang (Model Context Protocol) an — Details über die oben genannte Plattform-Adresse.

Beim Zitieren bitte Titel, Quelle und Stand angeben.

Rückfragen: info@tolinax.com