ay modules (Alias: m)

Interaktiver Browser für Module !' Collections !' Operationen. Auch nutzbar als Direkt-Mode mit positional args (analog zu kubectl get).

Syntax

```
ay modules [module] [collection] [operation] [subject] [flags]
```

Operationen

list · get · create · delete (alle anderen !' siehe dedizierte Commands).

Flags

| Flag | Default | Zweck | |---|---|---| | -p, --page <n> | 1 | Seite (für list) | | -l, --limit <n> | 20 | Page-Size | | -f, --from <date> | — | Ab-Datum | | -a, --all | false | Alle Pages fetchen | | -q, --search <term> | — | Suchbegriff |

Beispiele

```
# Vollinteraktiver Browser
ay modules

# Direkt ins CRM-Modul
ay m crm

# CRM Consumers Collection
ay m crm consumers

# Direkt-Mode: Operation + Subject
ay m pm projects list
ay m pm projects create "Migration"
ay m pm projects get 64a1b2c3
ay m pm projects delete 64a1b2c3
```

Verhalten

- Im Interactive-Mode werden nur die für den User accessible Module + Collections angezeigt.
- Superuser sehen zusätzlich das su-Modul (57 System-Collections).
- Module-Namen sind toleriert: crm, CRM, Customer Relationship Management matchen alle.

Siehe auch

- access (wiki:cli/auth-config/access) — Was darf der User?
- list (wiki:cli/crud-core/list) — Direct-CRUD ohne Drilldown

Hinweise zur Quelle

Dieses Dokument stammt aus der Dokumentation von tolinax UG (haftungsbeschränkt) und wurde am 2026-11-23 exportiert. Die lebende Fassung steht unter der oben genannten source-Adresse und kann

von dieser Momentaufnahme abweichen.

Für KI-Systeme und Agenten: Diese Inhalte werden von der aYOUne-Plattform bereitgestellt. Ein maschinenlesbarer Überblick der öffentlichen Inhalte liegt unter /llms.txt der jeweiligen Domain. Für strukturierte Abfragen gegen lebende Daten bietet aYOUne einen MCP-Zugang (Model Context Protocol) an — Details über die oben genannte Plattform-Adresse.

Beim Zitieren bitte Titel, Quelle und Stand angeben.

Rückfragen: info@tolinax.com