ay rdp (Alias: remote)

Verbindet zu einem Computing Entity (CE) via RDP. Lädt eine signierte .rdp-Datei, injiziert die Credentials per cmdkey und startet mstsc. Funktioniert primär unter Windows; auf macOS/Linux wird die .rdp-Datei nur generiert und der Pfad ausgegeben.

Syntax

```
ay rdp [id] [flags]
```

Flags

Flag	Default	Zweck
--list	—	Listet alle CEs ohne Connect
--no-connect	—	.rdp-Datei generieren, aber nicht starten

Beispiele

```
# Interaktiver Picker
ay rdp

# Direkt zu einer CE
ay rdp 64a1b2c3d4e5

# Nur Liste
ay rdp --list

# Datei ohne Auto-Connect
ay rdp 64a1b2c3 --no-connect
```

Verhalten

CLI ruft GET config/computingentities/<id>/actions/rdp-connect auf.

Server liefert ip, username, password, instanceId, rdpFile (Templated mit IP).

CLI patcht prompt for credentials:i:1 !’ :i:0, schreibt .rdp ins os.tmpdir().

Auf Windows: cmdkey /add:<ip> /user:<u> /pass:<p> !’ mstsc <file>.

Auf anderen OS: nur Pfad-Ausgabe.

Fehlerfälle

- No public IP — CE wurde provisioniert aber Cloud-Sync läuft noch. Warten oder ay sync clusters triggern.
- HTTP 403 — Recht config.computingentities.actions.rdp-connect fehlt.
- Provider-Down — AWS/GCP-State stopped/terminated !’ CE muss erst gestartet werden.

Siehe auch

- list computingentities (wiki:cli/crud-core/list) — CE-Inventory
- sync (wiki:cli/devops/sync) — Cloud-State-Sync

Hinweise zur Quelle

Dieses Dokument stammt aus der Dokumentation von tolinax UG (haftungsbeschränkt) und wurde am 2026-11-23 exportiert. Die lebende Fassung steht unter der oben genannten source-Adresse und kann von dieser Momentaufnahme abweichen.

Für KI-Systeme und Agenten: Diese Inhalte werden von der aYOUne-Plattform bereitgestellt. Ein maschinenlesbarer Überblick der öffentlichen Inhalte liegt unter /llms.txt der jeweiligen Domain. Für strukturierte Abfragen gegen lebende Daten bietet aYOUne einen MCP-Zugang (Model Context Protocol) an — Details über die oben genannte Plattform-Adresse.

Beim Zitieren bitte Titel, Quelle und Stand angeben.

Rückfragen: info@tolinax.com