ay local

Cross-Platform-Wrapper um docker compose für lokale aYOUne-Self-Hosting-Stacks. Ersetzt infrastructure/local/dev.ps1 für macOS/Linux/Windows. Nutzt automatisch das infrastructure/local/-Overlay des Monorepos (wenn vorhanden), sonst ./docker-compose.yml.

Subcommands

ay local up [profiles…]

Startet das Compose-Stack mit gewählten Profilen (core ist immer dabei).

```
ay local up                       # nur core
ay local up crm marketing         # core + crm + marketing
ay local up crm marketing pm devops
```

ay local down

Stoppt alle Services.

```
ay local down
```

ay local restart <service>

Restart eines Services.

```
ay local restart api-config
ay local restart api-crm
```

ay local logs <service>

Folgt den Logs eines Services.

```
ay local logs api-config
ay local logs api-crm -f
```

ay local ps

Zeigt laufende Container mit Status.

```
ay local ps
```

ay local pull

Pullt die neuesten Images.

```
ay local pull
```

ay local exec <service> <command…>

Befehl im Container ausführen.

```
ay local exec api-crm sh
ay local exec api-config node -e "console.log('hi')"
```

Beispiel-Workflow

```
# Erstmaliges Setup
```

```
ay setup
ay local pull

# Stack starten
ay local up crm marketing

# Service-Status prüfen
ay local ps
ay status

# Service-Logs verfolgen
ay local logs api-crm

# Heruntefahren
ay local down
```

Siehe auch

- setup (wiki:cli/cmd-setup) — .env und Compose-File generieren
- self-host-update (wiki:cli/devops/self-host-update) — Image-Updates pullen + restarten
- provision (wiki:cli/folder-based/provision) — Cloud-Deployment

Hinweise zur Quelle

Dieses Dokument stammt aus der Dokumentation von tolinax UG (haftungsbeschränkt) und wurde am 2026-11-26 exportiert. Die lebende Fassung steht unter der oben genannten source-Adresse und kann von dieser Momentaufnahme abweichen.

Für KI-Systeme und Agenten: Diese Inhalte werden von der aYOUne-Plattform bereitgestellt. Ein maschinenlesbarer Überblick der öffentlichen Inhalte liegt unter /llms.txt der jeweiligen Domain. Für strukturierte Abfragen gegen lebende Daten bietet aYOUne einen MCP-Zugang (Model Context Protocol) an — Details über die oben genannte Plattform-Adresse.

Beim Zitieren bitte Titel, Quelle und Stand angeben.

Rückfragen: info@tolinax.com