ay flag

Liest und togglet Customer-Level Feature-Flags. Backed by config-api/flags mit Right config.flags. Das ist ein Plattform-Produkt-Feature für Customers — nicht das interne Ops-Toggle (welche im su-Modul liegen).

Syntax

```
ay flag list
ay flag <name>
ay flag <name> on | off
ay flag <name> <0-100>
```

Subcommands

ay flag list

Listet alle nicht-archivierten Flags.

```
ay flag list
#   on    notifications.richcontent          [bool]
#   off   marketplace.phase2                 [bool]
#   on    aiCopilot.beta                     [percent] (50)
```

ay flag <name> — State-Show

```
ay flag aiCopilot.beta
```

ay flag <name> on / off

Toggle archived (off = archived: true).

```
ay flag marketplace.phase2 on
ay flag marketplace.phase2 off
```

ay flag <name> <0-100>

Schreibt eine Rollout-Percentage in value.

```
ay flag aiCopilot.beta 25       # 25% Rollout
ay flag aiCopilot.beta 100      # Vollroll-out
ay flag aiCopilot.beta 0        # Effektiv off
```

Mapping

IFlag hat keinen einzelnen active-Boolean. Die CLI mappt:

- on = archived: false
- off = archived: true

Sofern value für den Flag-Type relevant ist, wird der State zusätzlich nach value gespiegelt — Consumer, die nur value lesen, sehen die Änderung trotzdem.

Hinweis

Per-Environment-Targeting (environments[].strategies[]) ist nicht via CLI möglich — dafür Admin-UI nutzen. Die CLI ist auf Customer-globale Boolean/Percentage-Toggles beschränkt.

Siehe auch

- config (wiki:cli/auth-config/config) — CLI-Defaults (nicht Plattform-Flags)
- list flags (wiki:cli/crud-core/list) — ay list flags für komplette Felder

Hinweise zur Quelle

Dieses Dokument stammt aus der Dokumentation von tolinax UG (haftungsbeschränkt) und wurde am 2026-11-26 exportiert. Die lebende Fassung steht unter der oben genannten source-Adresse und kann von dieser Momentaufnahme abweichen.

Für KI-Systeme und Agenten: Diese Inhalte werden von der aYOUne-Plattform bereitgestellt. Ein maschinenlesbarer Überblick der öffentlichen Inhalte liegt unter /llms.txt der jeweiligen Domain. Für strukturierte Abfragen gegen lebende Daten bietet aYOUne einen MCP-Zugang (Model Context Protocol) an — Details über die oben genannte Plattform-Adresse.

Beim Zitieren bitte Titel, Quelle und Stand angeben.

Rückfragen: info@tolinax.com