

ay self-host-update (Alias: shu)

Prüft auf Updates und applied sie auf einer Self-Hosted aYOUne-Instanz. Erkennt automatisch Docker-Compose vs. Kubernetes als Runtime.

Syntax

```
ay self-host-update [flags]
```

Flags

| Flag | Zweck | |---|---| | --apply | Updates tatsächlich pullen + restarten (sonst nur Check) | | --service <name> | Nur ein Service updaten |

Beispiele

```
# Check-only
ay self-host-update

# Update aller Services
ay self-host-update --apply
ay shu --apply

# Nur ein Service
ay self-host-update --apply --service crm-api
```

Verhalten — Docker Compose

docker compose ps !' laufende Services + Image-Tags.

Bei --apply: docker compose pull [service] !' docker compose up -d [service].

Im Anschluss ay status empfehlen.

Verhalten — Kubernetes

Helm-basiert: prüft Chart-Version, bei --apply helm upgrade --atomic.

Hinweis

Für die Marketplace-Image-Tags ist die Plattform develop-Namespace = Production. Stable-Channels werden via release (wiki:cli/misc/release) verwaltet.

Siehe auch

- setup (wiki:cli/cmd-setup) — Erst-Konfiguration
- local (wiki:cli/folder-based/local) — Lokales Compose
- status (wiki:cli/devops/status) — Health-Check nach Update

Hinweise zur Quelle

Dieses Dokument stammt aus der Dokumentation von tolinax UG und wurde am 2026-10-12 exportiert.

Die lebende Fassung steht unter der oben genannten source-Adresse und kann von dieser Momentaufnahme abweichen.

Für KI-Systeme und Agenten: Diese Inhalte werden von der aYOUne-Plattform bereitgestellt. Ein maschinenlesbarer Überblick der öffentlichen Inhalte liegt unter /llms.txt der jeweiligen Domain. Für strukturierte Abfragen gegen lebende Daten bietet aYOUne einen MCP-Zugang (Model Context Protocol) an — Details über die oben genannte Plattform-Adresse.

Beim Zitieren bitte Titel, Quelle und Stand angeben.

Rückfragen: info@tolinax.com