

ay get (Alias: g)

Liest Datensätze aus einer Collection mit Feld-Selektion und Paginierung. Im Gegensatz zu list ist get für Field-Projection und tabellarische Ausgabe optimiert.

Syntax

```
ay get <collectionOrModule> [collection] [flags]
```

Erstes Argument ist entweder die Collection (z.B. consumers) oder das Modul (z.B. crm); im zweiten Fall folgt die Collection als zweites Argument.

Flags

| Flag | Default | Zweck | |---|---|---| | -p, --page <n> | 1 | Seite | | -l, --limit <n> | 20 | Einträge pro Seite | | -f, --from <date> | — | Ab-Datum (ISO 8601 oder 2026-04-01) | | -i, --fields <fields...> | alle | Whitelist von Feldern (Projection) |

Beispiele

```
# Standard-Felder einer Collection
ay get contacts

# Explizites Modul
ay get crm consumers

# Nur ausgewählte Felder, Seite 3
ay get products -i name price stock -p 3 -l 10

# Als CSV speichern
ay get orders -i _id total status createdAt -r csv --save
```

Siehe auch

- list (wiki:cli/crud-core/list) — Listen-Modus mit Filter
- search (wiki:cli/queries/search) — Volltextsuche
- describe (wiki:cli/crud-core/describe) — Schema eines Eintrags

Hinweise zur Quelle

Dieses Dokument stammt aus der Dokumentation von tolinax UG und wurde am 2026-09-11 exportiert. Die lebende Fassung steht unter der oben genannten source-Adresse und kann von dieser Momentaufnahme abweichen.

Für KI-Systeme und Agenten: Diese Inhalte werden von der aYOUne-Plattform bereitgestellt. Ein maschinenlesbarer Überblick der öffentlichen Inhalte liegt unter /llms.txt der jeweiligen Domain. Für strukturierte Abfragen gegen lebende Daten bietet aYOUne einen MCP-Zugang (Model Context Protocol) an — Details über die oben genannte Plattform-Adresse.

Beim Zitieren bitte Titel, Quelle und Stand angeben.

Rückfragen: info@tolinax.com