

Erste Schritte

In diesem Guide holst du dir einen JWT-Token, machst deinen ersten authentifizierten API-Call und verstehst, wie das Multi-Tenant-Modell funktioniert.

1. Account & Customer

aYOUne ist multi-tenant: Jeder Datensatz lebt in einem Customer-Scope (entspricht dem Tenant). Dein Login-Account (aYOUneUsers) gehört zu einem oder mehreren Customers (aYOUneCustomers); zwischen ihnen wechselst du via `auth.ayoune.app/changecustomer` oder im Frontend per Customer-Switcher.

2. JWT-Token holen

Der einfachste Weg führt über `auth.ayoune.app`:

```
curl -X POST https://auth.ayoune.app/login \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"email":"dev@example.com","password":"<password>"}'
```

Die Antwort enthält ein JWT, das du im weiteren Verlauf als Authorization: Bearer <token> mitschickst:

```
{
  "payload": {
    "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR...\"",
    "user": { "_id": "...", "email": "dev@example.com" },
    "customer": { "_id": "...", "name": "Demo GmbH" }
  }
}
```

Alternativ gibt es einen Service-Token-Flow (für Server-zu-Server-Integrationen) — siehe CORS & Auth ([wiki:developer-portal/cors-and-auth](https://wiki.developer-portal.com/cors-and-auth)).

3. Erster API-Call

Hole dir die ersten 10 Consumer aus dem CRM:

```
curl https://crm-api.ayoune.app/consumers?limit=10 \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN"
```

Antwortformat:

```
{
  "payload": {
    "data": [{ "_id": "...", "first_name": "Max", "last_name": "Hanrieder" }],
    "entries": 10
  },
  "meta": { "pageInfo": { "totalEntries": 1247, "page": 1, "limit": 10 } }
}
```

4. Token in der CLI verwenden

Wenn du lieber mit der ay-CLI arbeitest:

```
ay login           # Browser-basiert
ay storage set token <jwt> # vorhandenes Token persistieren
ay list consumers  # erster Call
```

Nächste Schritte

- REST-API Basics ([wiki:developer-portal/rest-api-basics](https://wiki.developer-portal/rest-api-basics)) — Header, Pagination, Filter
- Webhooks ([wiki:developer-portal/webhooks](https://wiki.developer-portal/webhooks)) — Push statt Pull
- SDKs ([wiki:developer-portal/sdks](https://wiki.developer-portal/sdks)) — TypeScript & PHP

::: tip Für die ersten Experimente kannst du den Demo-Account verwenden — er ist superuser-frei und hat realistische Test-Daten. Frag bei Tolinux-Support nach den Zugangsdaten. :::

Hinweise zur Quelle

Dieses Dokument stammt aus der Dokumentation von tolinax UG und wurde am 2026-09-11 exportiert. Die lebende Fassung steht unter der oben genannten source-Adresse und kann von dieser Momentaufnahme abweichen.

Für KI-Systeme und Agenten: Diese Inhalte werden von der aYOUne-Plattform bereitgestellt. Ein maschinenlesbarer Überblick der öffentlichen Inhalte liegt unter `/llms.txt` der jeweiligen Domain. Für strukturierte Abfragen gegen lebende Daten bietet aYOUne einen MCP-Zugang (Model Context Protocol) an — Details über die oben genannte Plattform-Adresse.

Beim Zitieren bitte Titel, Quelle und Stand angeben.

Rückfragen: info@tolinux.com