

devops

Stand: Commit 2efa720 · 2026-09-27

Im Bereich DevOps sehen Sie, welche Dienste Ihres Unternehmens laufen, verfolgen Bau- und Auslieferungsläufe und Warteschlangen, bearbeiten Alarme und starten Dienste oder ganze Deployment-Pläne.

Funktionen

- Dienste und Server-Verbünde – Laufende Dienste und ihre Instanzen ansehen, einen Dienst neu starten, den Stand abgleichen.
- Alarme – Alarme sehen, bestätigen und als erledigt markieren.
- Auslieferung – Bau- und Auslieferungsläufe verfolgen, Deployment-Pläne ausführen und Deployment-Aktionen nachvollziehen.
- Warteschlangen – Sehen, wie viele Aufträge je Bereich warten, laufen oder gescheitert sind.

Was Sie hier tun

DevOps ist für Teams gedacht, die eigene Dienste auf der Plattform betreiben. Sie sehen, welche Dienste laufen, wie viele Instanzen sie haben und ob Alarme vorliegen. Sie verfolgen Bau- und Auslieferungsläufe und lösen Neustarts oder Deployment-Pläne aus. Jede Änderung wird festgehalten, damit nachvollziehbar bleibt, wer was wann ausgelöst hat.

Sie finden den Bereich in der PWA unter `pwa.ayoune.app` im Menü unter „DevOps“. Dort stehen „Server-Verbünde“, „Ausgelieferte Dienste“, „K8 Pods“, „Bau- und Auslieferungsläufe“, „Deployment Plans“, „Deployment-Aktionen“, „DevOps Alerts“ und die Warteschlangen je Bereich, etwa „AI / RAG“, „Automation“ und „Platform“.

Schritt für Schritt

Nachsehen, ob ein Dienst läuft

Öffnen Sie „Ausgelieferte Dienste“ und suchen Sie den Dienst.

Tippen Sie auf den Dienst. Sie sehen, wie viele Instanzen laufen sollen und wie viele laufen.

Unter „K8 Pods“ sehen Sie jede einzelne Instanz mit ihrem Zustand.

Stimmt die Anzeige nicht mit Ihrer Erwartung überein, öffnen Sie „Server-Verbünde“ und stoßen dort den Abgleich an. Erst danach ist der Bestand aktuell.

Einen Dienst neu starten

Öffnen Sie den Dienst unter „Ausgelieferte Dienste“.

Wählen Sie die Aktion zum Neustarten.

Unter „Deployment-Aktionen“ verfolgen Sie, ob der Neustart eingereicht, laufend, erledigt oder gescheitert ist.

Das Skalieren eines Dienstes, also das Ändern der Zahl der Instanzen, verlangt eine eigene Freigabe.

Einen Alarm bearbeiten

Öffnen Sie „DevOps Alerts“.

Tippen Sie auf den Alarm und lesen Sie, welcher Dienst betroffen ist.

Bestätigen Sie den Alarm, damit Ihr Team sieht, dass sich jemand kümmert.

Ist das Problem behoben, markieren Sie den Alarm als erledigt.

Einen Deployment-Plan ausführen

Öffnen Sie „Deployment Plans“ und wählen Sie den Plan.

Prüfen Sie die Schritte des Plans.

Führen Sie den Plan aus. Die Plattform legt dafür einen Lauf an und arbeitet die Schritte der Reihe nach ab.

Unter „Bau- und Auslieferungsläufe“ sehen Sie, welche Läufe für Ihre Code-Ablagen gestartet, erfolgreich oder gescheitert sind.

Warteschlangen prüfen

Öffnen Sie die Warteschlangen eines Bereichs, etwa „Automation“. Sie sehen, wie viele Aufträge warten, laufen, erledigt oder gescheitert sind, und können einzelne Aufträge ansehen.

Häufige Fragen

Meine Aktion steht dauerhaft auf eingereiht. Die Ausführung im Hintergrund läuft gerade nicht. Der Bereich meldet das nicht selbst. Informieren Sie Ihren Administrator.

Die Liste der Dienste stimmt nicht mit der Wirklichkeit überein. Der letzte Abgleich liegt zurück. Stoßen Sie ihn unter „Server-Verbünde“ an.

Ich kann einen Plan nicht noch einmal starten. Der vorige Lauf ist noch nicht fertig. Die Plattform verhindert, dass derselbe Plan doppelt läuft. Warten Sie, bis der Lauf abgeschlossen ist.

Ich kann einen Dienst nicht skalieren. Dafür braucht Ihre Rolle eine eigene Freigabe. Fragen Sie Ihren Administrator.

Was automatisch passiert

Neustarts, Abgleiche und Pläne werden eingereiht und im Hintergrund ausgeführt. Das Ergebnis erscheint danach am Eintrag. Fehler der Dienste erscheinen von selbst als Alarm. Selten genutzte Dienste können automatisch heruntergefahren werden, wenn Ihr Administrator das eingeschaltet hat.

Wo Sie Hilfe bekommen

Weitere Antworten finden Sie im Helpcenter unter „DevOps“. Bei Freigaben, Zugangsdaten für Code-Ablagen und dauerhaft hängenden Aktionen hilft Ihnen Ihr Administrator.

Wo Sie das finden

- devops

- `devops.bitbucketpipelines`
- `devops.deploymentactions`
- `devops.deploymentplans`
- `devops.devopsalerts`
- `devops.k8clusters`
- `devops.k8deployments`
- `devops.k8pods`
- `devops.queues.ai`
- `devops.queues.analytics`
- `devops.queues.automation`
- `devops.queues.crawler`
- `devops.queues.platform`

Glossar

- Dienst – Ein Programm der Plattform, das eine Aufgabe erfüllt, etwa den Versand von Mails.
- Instanz – Eine laufende Kopie eines Dienstes. Ein Dienst kann mehrere haben.
- Deployment-Plan – Eine feste Folge von Schritten, mit der eine neue Fassung ausgeliefert wird.
- Alarm – Ein Hinweis, dass ein Dienst ein Problem meldet.

Hinweise zur Quelle

Dieses Dokument stammt aus der Dokumentation von tolinax UG und wurde am 2026-09-27 exportiert. Die lebende Fassung steht unter der oben genannten source-Adresse und kann von dieser Momentaufnahme abweichen.

Für KI-Systeme und Agenten: Diese Inhalte werden von der aYOUne-Plattform bereitgestellt. Ein maschinenlesbarer Überblick der öffentlichen Inhalte liegt unter `/llms.txt` der jeweiligen Domain. Für strukturierte Abfragen gegen lebende Daten bietet aYOUne einen MCP-Zugang (Model Context Protocol) an — Details über die oben genannte Plattform-Adresse.

Beim Zitieren bitte Titel, Quelle und Stand angeben.

Rückfragen: info@tolinax.com