

Zeigt den aktuell authentifizierten User mit aktivem Customer-Banner. Decodiert das gespeicherte JWT und gibt User-ID, Customer, Role, Type, Sprache, Issued/Expires aus.

ay whoami

```
# Standard
ay whoami
```

```
# Alias
ay who
```

```
Good evening, Maximilian Hanrieder!
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Active customer: Tolinax (676d...afff) (previous: 670a... — `ay switch back` to return)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
User ID      676d8e91...
Email        max@tolinax.com
Name         Maximilian Hanrieder
Type         superuser
Role         Admin
Issued       2026-04-26 09:14 (3 hours ago)
Expires      2026-04-26 18:14 (in 6 hours)
```

- Liest Token aus `secureStorage`.
- Decoded JWT-Payload (kein Server-Call).
- Wenn `_customerID` gesetzt und Company-Name nicht gecached !' einmaliger GET `th.ayoune.app/changecustomer` füllt den Cache.
- Bei `type: superuser` wird der Rang gelb hervorgehoben.
- Bei `impersonation: true` warnt ein gelbes Banner.

- Kein Token gespeichert — CLI startet automatisch `ay login` und ruft sich rekursiv auf.
- Token expired — Wert wird rot dargestellt, Re-Login empfohlen.

- login (wiki:cli/cmd-login) — Authentifizierung
- switch (wiki:cli/auth-config/switch) — Customer wechseln
- access (wiki:cli/auth-config/access) — Was darf der User?

Hinweise zur Quelle

Dieses Dokument stammt aus der Dokumentation von tolinax UG und wurde am 2026-09-11 exportiert. Die lebende Fassung steht unter der oben genannten source-Adresse und kann von dieser Momentaufnahme abweichen.

Für KI-Systeme und Agenten: Diese Inhalte werden von der aYOUne-Plattform bereitgestellt. Ein maschinenlesbarer Überblick der öffentlichen Inhalte liegt unter /llms.txt der jeweiligen Domain. Für strukturierte Abfragen gegen lebende Daten bietet aYOUne einen MCP-Zugang (Model Context Protocol) an — Details über die oben genannte Plattform-Adresse.

Beim Zitieren bitte Titel, Quelle und Stand angeben.

Rückfragen: info@tolinax.com