

ay batch

Bulk-Operationen über mehrere Datensätze — gemacht für Scripts und AI-Agenten. Kompakter als ein Loop um `ay get` / `ay delete` / `ay update`, mit aggregiertem Reporting.

Subcommands

ay batch get <collection> <ids>

Multi-GET via kommaseparierte IDs.

```
ay batch get contacts id1,id2,id3
echo "id1,id2,id3" | ay batch get contacts --stdin
```

ay batch delete <collection> <ids> (Alias: rm)

Multi-DELETE. `--force` empfohlen für non-TTY.

```
ay batch delete contacts id1,id2,id3 --force
echo "id1,id2" | ay batch delete contacts --stdin --force
```

ay batch update <collection> <ids> (analog)

Multi-UPDATE mit `--set` oder `--body`.

```
ay batch update tasks id1,id2,id3 --set status=archived --force
```

Flags (alle Subcommands)

| Flag | Zweck | |---|---| | `--stdin` | IDs aus stdin lesen (zeilen- oder kommagetrennt) | | `--force` | Confirmation überspringen |

Pipeline-Pattern

```
# Alle archivierten Tasks älter als 30 Tage löschen
ay search tasks --filter "status=archived,createdAt<2026-03-26" -i _id -m \
| ay batch delete tasks --stdin --force

# Alle inaktiven Consumers reaktivieren
ay list consumers --filter '{"active":false}' --fields '{"_id":1}' -m \
| ay batch update consumers --stdin --set active=true --force
```

Output

Sequenzielle Ausführung mit Status-Spinner:

```
  Fetched 18/20 entries (2 errors)
```

Bei mindestens einem Fehler !' Exit 1.

Siehe auch

- `delete` ([wiki:cli/crud-core/delete](https://wiki.cli/crud-core/delete)) — Single-Delete (auch Bulk via Komma-IDs)
- `update` ([wiki:cli/crud-core/update](https://wiki.cli/crud-core/update)) — Single-Update

- [search \(wiki:cli/queries/search\)](#) — IDs für Pipes finden
-

Hinweise zur Quelle

Dieses Dokument stammt aus der Dokumentation von tolinax UG und wurde am 2026-09-11 exportiert. Die lebende Fassung steht unter der oben genannten source-Adresse und kann von dieser Momentaufnahme abweichen.

Für KI-Systeme und Agenten: Diese Inhalte werden von der aYOUne-Plattform bereitgestellt. Ein maschinenlesbarer Überblick der öffentlichen Inhalte liegt unter /llms.txt der jeweiligen Domain. Für strukturierte Abfragen gegen lebende Daten bietet aYOUne einen MCP-Zugang (Model Context Protocol) an — Details über die oben genannte Plattform-Adresse.

Beim Zitieren bitte Titel, Quelle und Stand angeben.

Rückfragen: info@tolinax.com