ay context (Alias: ctx)

Setzt aktive Context-Slots (Project, Sprint, Customer, Consumer, …). Folgende Commands injizieren diese als implicit Filter, sodass z.B. ay list tasks automatisch nur Tasks des aktiven Sprints zeigt.

Verfügbare Slots

3 Tiers:

- Core — customer, consumer, user
- Domain — project, sprint, epic, release, contract, agency
- AI / Automation — automation, model

Subcommands

ay context / ay context show

Zeigt aktuell gesetzten Context.

```
ay context
# Active Context
#   project   "Migration"  (projects, 64a1...)
#   sprint    "Sprint 14"  (sprints, 64b2...)
```

ay context set <slot> <name…>

Resolved Name zu ObjectId (mit Hierarchie-Validation und Multi-Match-Hinweis).

```
ay context set project "Website-Relaunch"
ay context set sprint "Sprint 14"
ay context set consumer "John Doe"
```

ay context unset <slot>

Entfernt einen Slot — kaskadiert auf abhängige Slots (z.B. unset project entfernt auch sprint und epic).

```
ay context unset project
```

ay context clear

Cleart alle Slots.

```
ay context clear
```

ay context list

Listet alle verfügbaren Slots gruppiert nach Tier mit aktiver Belegung.

```
ay context list
```

Beispiel-Workflow

```
ay context set project "Migration"
ay context set sprint "Sprint 14"

ay list tasks                # automatisch gefiltert auf Project + Sprint
```

```
ay create tasks "Fix bug"     # automatisch _projectID + _sprintID gesetzt
ay search tasks "blocker"     # automatisch im Scope
```

Siehe auch

- switch (wiki:cli/auth-config/switch) — Customer-Switch
- whoami (wiki:cli/auth-config/whoami) — Aktiver User + Customer

Hinweise zur Quelle

Dieses Dokument stammt aus der Dokumentation von tolinax UG (haftungsbeschränkt) und wurde am 2026-11-24 exportiert. Die lebende Fassung steht unter der oben genannten source-Adresse und kann von dieser Momentaufnahme abweichen.

Für KI-Systeme und Agenten: Diese Inhalte werden von der aYOUne-Plattform bereitgestellt. Ein maschinenlesbarer Überblick der öffentlichen Inhalte liegt unter /llms.txt der jeweiligen Domain. Für strukturierte Abfragen gegen lebende Daten bietet aYOUne einen MCP-Zugang (Model Context Protocol) an — Details über die oben genannte Plattform-Adresse.

Beim Zitieren bitte Titel, Quelle und Stand angeben.

Rückfragen: info@tolinax.com