ay create (Alias: c)

Legt einen neuen Datensatz mit einem Namen an. Für Felder über name hinaus !’ siehe update (wiki:cli/crud-core/update) direkt im Anschluss.

Syntax

```
ay create [collection] [name]
```

Wenn beide Argumente fehlen und das TTY interaktiv ist, fragt die CLI nach Collection und Name.

Beispiele

```
# Mit Namen direkt
ay create contacts "John Doe"

# Mit Alias
ay c products "Widget"

# Workflow: anlegen + sofort befüllen
ay create projects "Website-Relaunch"
ay update projects <id> --set status=planning --set budget=15000
```

Verhalten

- Server-seitig: POST /<collection> mit Body { name: "<name>" }.
- Default-Felder (_customerID, Timestamps, Access-Control) werden vom Backend gefüllt.
- Audit-Log wird geschrieben.
- Bei fehlendem Recht (<module>.<plural>.create) !’ HTTP 403, Exit-Code 5.

Siehe auch

- update (wiki:cli/crud-core/update) — Folgefelder befüllen
- copy (wiki:cli/crud-core/copy) — Duplikat statt Neuanlage
- upload (wiki:cli/crud-core/upload) — Files in Documents

Hinweise zur Quelle

Dieses Dokument stammt aus der Dokumentation von tolinax UG (haftungsbeschränkt) und wurde am 2026-11-23 exportiert. Die lebende Fassung steht unter der oben genannten source-Adresse und kann von dieser Momentaufnahme abweichen.

Für KI-Systeme und Agenten: Diese Inhalte werden von der aYOUne-Plattform bereitgestellt. Ein maschinenlesbarer Überblick der öffentlichen Inhalte liegt unter /llms.txt der jeweiligen Domain. Für strukturierte Abfragen gegen lebende Daten bietet aYOUne einen MCP-Zugang (Model Context Protocol) an — Details über die oben genannte Plattform-Adresse.

Beim Zitieren bitte Titel, Quelle und Stand angeben.

Rückfragen: info@tolinax.com