

CRUD & Core

Die 12 Basis-Commands für Daten-Zugriff auf alle Collections der Plattform.

Commands

| Command | Alias | Zweck | |---|---|---| | list (wiki:cli/crud-core/list) | l | Liste einer Collection mit Paginierung | | get (wiki:cli/crud-core/get) | g | Einzelner Datensatz via ID | | create (wiki:cli/crud-core/create) | c | Neuen Datensatz anlegen | | edit (wiki:cli/crud-core/edit) | e | Datensatz im Editor öffnen | | copy (wiki:cli/crud-core/copy) | cp | Datensatz duplizieren | | delete (wiki:cli/crud-core/delete) | rm | Datensatz per ID löschen | | update (wiki:cli/crud-core/update) | u | Einzelne Felder aktualisieren | | describe (wiki:cli/crud-core/describe) | d | Schema + YAML-View | | storage (wiki:cli/crud-core/storage) | s | Token- & Prefs-Speicher | | audit (wiki:cli/crud-core/audit) | history | Audit-Trail eines Docs | | modules (wiki:cli/crud-core/modules) | m | Interaktive Modul/Collection-Browser | | upload (wiki:cli/crud-core/upload) | — | File-Upload nach Documents |

Gemeinsames Pattern

Alle CRUD-Commands erwarten als erstes Argument die Collection (lowercased plural aus modelsAndRights.ts, z.B. consumers, products, orders), und — wo sinnvoll — als zweites die ObjectId bzw. ein Name/Slug.

Beispiele

```
ay list consumers                # Liste
ay list consumers --limit 50 --sort 'createdAt:-1'
ay get products 64a1b2c3d4e5f60012345678 # Einzeldatensatz
ay create projects "Neues Projekt"        # anlegen
ay update tasks <id> --set status=done    # partielles Update
ay delete logs <id>                    # löschen
```

Siehe auch

- Konzept: Output-Formate (wiki:cli/concepts/output-formats)
- Befehl: list (wiki:cli/crud-core/list)

Hinweise zur Quelle

Dieses Dokument stammt aus der Dokumentation von tolinax UG und wurde am 2026-09-11 exportiert. Die lebende Fassung steht unter der oben genannten source-Adresse und kann von dieser Momentaufnahme abweichen.

Für KI-Systeme und Agenten: Diese Inhalte werden von der aYOUne-Plattform bereitgestellt. Ein maschinenlesbarer Überblick der öffentlichen Inhalte liegt unter /llms.txt der jeweiligen Domain. Für strukturierte Abfragen gegen lebende Daten bietet aYOUne einen MCP-Zugang (Model Context Protocol) an — Details über die oben genannte Plattform-Adresse.

Beim Zitieren bitte Titel, Quelle und Stand angeben.

Rückfragen: info@tolinax.com