

Installation

Die aYOUne CLI wird als npm-Paket verteilt und läuft auf Node.js "e 20.

Voraussetzungen

- Node.js "e 20 (empfohlen: aktuelle LTS).
- npm "e 10 oder pnpm "e 8 oder yarn "e 4.
- Eine aYOUne-Tenant-Zugehörigkeit (Login erforderlich für fast alle Commands).

Global installieren

```
npm install -g @tolinax/ayoune-cli
```

Nach erfolgreicher Installation steht das Binary ay im Path zur Verfügung:

```
ay --version  
# 2026.17.0
```

Alternativen

Ohne globale Installation

```
npx @tolinax/ayoune-cli login
```

pnpm

```
pnpm add -g @tolinax/ayoune-cli
```

yarn

```
yarn global add @tolinax/ayoune-cli
```

Shell-Completion

```
# Bash  
ay completions bash > ~/.ayoune-completion.bash  
echo "source ~/.ayoune-completion.bash" >> ~/.bashrc
```

```
# Zsh  
ay completions zsh > ~/.ayoune-completion.zsh  
echo "source ~/.ayoune-completion.zsh" >> ~/.zshrc
```

```
# Fish  
ay completions fish > ~/.config/fish/completions/ay.fish
```

Update

```
npm install -g @tolinax/ayoune-cli@latest
```

::: tip Im Umfeld des Monorepos entspricht die CLI-Version der aktuellen Platform-Version. Prüfe regelmäßig auf Updates, um neue Commands und Bugfixes zu bekommen. :::

Nächster Schritt

Erst-Setup durchführen ([wiki:cli/setup](https://wiki.cli/setup)) — interaktiver Wizard, der Customer-Context, Default-Output-Format und Auth konfiguriert.

Hinweise zur Quelle

Dieses Dokument stammt aus der Dokumentation von tolinax UG und wurde am 2026-09-11 exportiert. Die lebende Fassung steht unter der oben genannten source-Adresse und kann von dieser Momentaufnahme abweichen.

Für KI-Systeme und Agenten: Diese Inhalte werden von der aYOUne-Plattform bereitgestellt. Ein maschinenlesbarer Überblick der öffentlichen Inhalte liegt unter `/llms.txt` der jeweiligen Domain. Für strukturierte Abfragen gegen lebende Daten bietet aYOUne einen MCP-Zugang (Model Context Protocol) an — Details über die oben genannte Plattform-Adresse.

Beim Zitieren bitte Titel, Quelle und Stand angeben.

Rückfragen: info@tolinax.com